



ANETRINI SAS

TECNOLOGIE INDUSTRIALI E AGRICOLE



La ditta **ANETRINI SAS** vi offre la soluzione per il trasporto a lunghe distanze di prodotti in guscio, polveri e di granuli. Portata elevata minimo ingombro. Facilmente integrabile con impianti già esistenti. Costruiti in acciaio al carbonio verniciato o in acciaio inossidabile, con profili di qualità in carpenteria elettrosaldata presso piegata a freddo. Ogni coclea sarà dimensionata in base alle singole necessità.

The company **Anetrini SAS** offers you the solution for the transport over long distances of products in shell, powders and granules. small footprint high flow rate. Easy to integrate with existing systems. Constructed in painted or stainless steel to carbon steel, with quality profiles in carpentry welded at cold folded. Each screw will be sized according to individual needs.



CT-COCLEE A TRASPORTO ORIZZONTALE CT-SCREW CONVEYOR



Immagine di : coclea orizzontale a canale aperto utilizzata per carico essiccatoio.

Image: open-channel horizontal screw conveyor used for drying load.



Zona Ind. Loc. Capannelle

01030 Carbognano (VT)

Part. IVA e Codice Fiscale/vat and tax code 01955020563

Tel. /Fax: 0761/613882

2^ LINEA : 0761/093189

E-mail: info@anetrini.it

Sito: www.anetrini.com

Coclee per trasporto in orizzontale / Screw conveyor horizontal transport

TYPE	Dimensioni canale Duct dimensions	Diametro spirale Diameter spiral	Giri /min R / min	Portata (m³/h) Capacity (m³ / h)	Peso specifico (kg/m³) Specific weight (kg / m³)	Portata Ql/h Flow Ql /h
CTO . 180 / 100	180 x 200	100	200	4,16	500	20,8
CTO . 200 / 120	200 x 220	120	200	7,33	500	36,65
CTO . 240 / 150	240 x 240	150	200	11,33	500	56,65
CTO . 300 / 200	300 x 300	200	140	24,00	500	120,5
CTO . 350 / 250	350 x 350	250	130	34,66	500	173,3
CTO . 380 / 280	380 x 380	280	130	48,33	500	241,65
CTO . 420 / 315	420 x 420	315	120	63,33	500	316,65
CTO . 500 / 400	500 x 500	400	110	108,33	500	541,65
CTO . 600 / 500	600 x 600	500	100	166,66	500	833,3



LA TABELLA SI RIFERISCE A TRASPORTI IN ORIZZONTALE INCLINAZIONE MASSIMA DELLA TRAMOGGIA 40° TABLE REFERS TO TRANSPORT IN HORIZONTAL ANGLE MAXIMUM HOPPER 40°

ESEMPIO D'IMPIANTO CON COCLEA ORIZZONTALE PER CARICO ESSICCATOI—EXAMPLE OF SYSTEM WITH SCREW HORIZONTAL LOAD DRYER



ESEMPIO DI COCLEA A CANALE APERTO IN ACCIAIO INOX—EXAMPLE OF A SCREW CONVEYOR CHANNEL OPEN STAINLESS



ANETRINI SAS
TECNOLOGIE INDUSTRIALI E AGRICOLE

